

Spike



Very attractive wall luminaire for outdoor mounting. Comes only as a downlight with good light scattering via the efficient LED module, and a version that also has a small slit as an uplight, which makes high walls look nice. Both variants available with or without two 230 V outlet concealed behind two tip-up lids with automatic closure. If you choose the version with outlet, there is a separate terminal block for the connections. Easy mounting and option of control via integrated dimming relay makes Spike the modern choice for wall lighting.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 614910 Spike Zwart 880lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95°, Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK08	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	L180 x W171 x H173 x D155
 614913 Spike Zwart Uplight 930lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95° down / 15° up, Direct, Kunststof opaal/transparant	Klasse I IP44 IK06	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	L180 x W171 x H173 x D155
 614914 Spike Zwart Uplight met stopcontact 930lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95° down / 15° up, Direct, Kunststof opaal/transparant	Klasse I IP44 IK06	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	L180 x W171 x H173 x D155
 614915 Spike Zwart Uplight met stopcontact 930lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95° down / 15° up, Direct, Kunststof opaal/transparant	Klasse I IP44 IK06	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W171 x H173 x D155
 623910 Spike Grafiet 880lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95°, Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK08	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	L180 x W171 x H173 x D155

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 623911 Spike Grafiet met stopcontact 880lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95°, Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK08	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	L180 x W171 x H173 x D155
 623912 Spike Grafiet met stopcontact 880lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95°, Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK08	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W171 x H173 x D155
 623913 Spike Grafiet Uplight 930lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95° down / 15° up, Direct, Kunststof opaal/transparant	Klasse I IP44 IK06	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	L180 x W171 x H173 x D155
 623914 Spike Grafiet Uplight met stopcontact 930lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95° down / 15° up, Direct, Kunststof opaal/transparant	Klasse I IP44 IK06	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	L180 x W171 x H173 x D155
 623915 Spike Grafiet Uplight met stopcontact 930lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95° down / 15° up, Direct, Kunststof opaal/transparant	Klasse I IP44 IK06	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W171 x H173 x D155

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	611915 • Spike Wit Uplight met stopcontact 960lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 16W LED 60 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95° down / 15° up, Direct, Kunststof opaal/transparant	Klasse I IP44 IK06	Niet dimbaar Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W171 x H173 x D155
	611910 Spike Wit 880lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 95°, Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK08	Fase afsnijding Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	L180 x W171 x H173 x D155

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.