

Wave



Wave LED is an energy-efficient IP44 luminaire for use in corridors, archives and storerooms as well as similar areas with low activity. Luminaire body made of aluminium and diffuser made of acrylic (polycarbonate option available). Wave comes part prewired and can be mounted very quickly, making it an ideal choice in new buildings and when replacing older luminaires.

Wave



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	111175	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1220 x W151 x H54
	Wave 1200 Wit 5290lm 3000K	IP44		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK06		met 5x2,5mm² aansluiting van	
	38W LED			midden tot uiteinde	
	139 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>100,000, L80/B10>70,000				
Beam: 110°, Direct, Opaal					
	111270	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L920 x W151 x H54
	Wave 900 Wit 4390lm 3000K Ra>80	IP44		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Niet dimbaar	IK06		met 5x2,5mm² aansluiting van	
	31W LED			midden tot uiteinde	
	142 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>100,000, L80/B10>70,000				
Beam: 110°, Direct, Opaal					
	111176	Klasse I	Sensor	Opbouw, Indoor	L1220 x W151 x H54
	Wave 1200 Wit 5290lm 3000K	IP44		Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor	IK06			
	38W LED				
	139 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>100,000, L80/B10>70,000				
Beam: 110°, Direct, Opaal					
	111271	Klasse I	Sensor	Opbouw, Indoor	L920 x W151 x H54
	Wave 900 Wit 4390lm 3000K Ra>80	IP44		Schroefloos klemmenblok	
	Sensor	IK06			
	31W LED				
	142 lm/W SDCM:3				
	L70/B10>100,000, L80/B10>70,000				
Beam: 110°, Direct, Opaal					
	111276	Klasse I	Sensor	Opbouw, Indoor	L620 x W151 x H54
	Wave 600 Wit 2140lm 3000K Ra>80	IP44		Schroefloos klemmenblok	
	Sensor	IK06			
	18W LED				
	119 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
Beam: 110°, Direct, Opaal					
	111275	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor	L620 x W151 x H54
	Wave 600 Wit 2200lm 3000K Ra>80	IP44		4-polig schroefloos klemmenblok	
	Fase afsnijding	IK06		met 4x2,5mm² aansluiting van	
	15W LED			midden tot uiteinde	
	147 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
Beam: 110°, Direct, Opaal					

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	111216	Klasse I	DALI-2	L1220 x W151 x H54
	Wave 1200 Wit 5630lm 4000K	IP44	Opbouw, Indoor	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 DALI-2	IK06		
	38W LED			
	148 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000, L80/B10>70,000			
	Beam: 110°, Direct, Opaal			
	111185	Klasse I	Niet dimbaar	L1220 x W151 x H54
	Wave 1200 Wit 5630lm 4000K	IP44	Opbouw, Indoor	5-polig schroefloos klemmenblok
	Ra>80 Niet dimbaar	IK06	met 5x2,5mm ² aansluiting van	midden tot uiteinde
	38W LED			
	148 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000, L80/B10>70,000			
	Beam: 110°, Direct, Opaal			
	111280	Klasse I	Niet dimbaar	L920 x W151 x H54
	Wave 900 Wit 4200lm 4000K Ra>80	IP44	Opbouw, Indoor	Schroefloos klemmenblok
	Niet dimbaar	IK05		
	31W LED			
	135 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000, L80/B10>70,000			
	Beam: 110°, Direct, Opaal			
	111186	Klasse I	Sensor	L1220 x W151 x H54
	Wave 1200 Wit 5630lm 4000K	IP44	Opbouw, Indoor	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 Sensor	IK06		
	38W LED			
	148 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000, L80/B10>70,000			
	Beam: 110°, Direct, Opaal			
	111286	Klasse I	Sensor	L620 x W151 x H54
	Wave 600 Wit 2330lm 4000K Ra>80	IP44	Opbouw, Indoor	Schroefloos klemmenblok
	Sensor	IK06		
	18W LED			
	129 lm/W SDCM:3			
	L70/B50>50,000			
	Beam: 110°, Direct, Opaal			
	111285	Klasse I	Fase afsnijding	L620 x W151 x H54
	Wave 600 Wit 2300lm 4000K Ra>80	IP44	Opbouw, Indoor	4-polig schroefloos klemmenblok
	Fase afsnijding	IK06	met 4x2,5mm ² aansluiting van	midden tot uiteinde
	15W LED			
	153 lm/W SDCM:3			
	L70/B50>50,000			
	Beam: 110°, Direct, Opaal			

Accessoires



Artikel	Bescherming	Regelapparatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 820307 Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093		r		L137 x W27 x H27