

Zip Pro 3-Circuit



Three-phase rail spot with integrated powerful LED chip and driver. Driver can switch between three brightness levels using a jumper terminal. Mounted using global multi-adapter, which is ideal for SG's three-phase rail system (Shopline) as well as other systems where Global can be used. ZIP is made of powder-coated aluminium, flexible and able to be pointed in almost all directions, making it the obvious choice for shops and exhibitions.

Zip Pro 3-Circuit



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 320736 Zip Pro 3-Fasen Zwart 40° 3370lm 3000K Ra>90 Niet dimbaar 40W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor ShopLine rail (adapter inbegrepen)	Ø100 x L218 x W100 x H148
 320734 Zip Pro 3-Fasen Wit 40° 3470lm 3000K Ra>90 Niet dimbaar 40W LED 87 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor ShopLine rail (adapter inbegrepen)	Ø100 x L218 x W100 x H148
 320737 Zip Pro 3-Fasen Zwart 40° 3610lm 4000K Ra>90 Niet dimbaar 40W LED 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor ShopLine rail (adapter inbegrepen)	Ø100 x L218 x W100 x H148
 320735 Zip Pro 3-Fasen Wit 40° 3710lm 4000K Ra>90 Niet dimbaar 40W LED 93 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 40°, Direct, Reflector	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor ShopLine rail (adapter inbegrepen)	Ø100 x L218 x W100 x H148
Accessoires				
 314423 Shopline Zwart Monopoint	Klasse I IP20		Opbouw, Indoor	Ø100
 312423 Shopline Wit Monopoint	Klasse I IP20		Opbouw, Indoor	Ø100 x H36