



Design: Holscher Design. Frame heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten mooi oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Versies met bewegingssensoren, Twilight (schemerschakelaar). Plug-and-play installatie, 2 in-/uitgangen voor kabels en mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. IP66 beschermingsgraad, IK10 vandaalsbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.

Frame



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 605553 Frame Zwart 770lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
 605551 Frame Zwart 670lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
 605552 Frame Zwart 670lm 3000K Ra>80 Twilight 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
 605563 Frame Grafiet 770lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
 605561 Frame Grafiet 670lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
 605562 Frame Grafiet 670lm 3000K Ra>80 Twilight 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 605543 Frame Wit 890lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
 605541 Frame Wit 670lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
 605542 Frame Wit 670lm 3000K Ra>80 Twilight 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
 605591 Frame Grafiet 730lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 7.7W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77