

Frame Round



Design: Holscher Design. Frame has a modern, stylish design that is great whether it is used indoors or outdoors. It can be mounted on ceilings and walls. Frame is available in round, square and rectangular shapes in different sizes. Made of die-cast, powder-coated aluminium in black, white or graphite. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Versions with sensors and twilight are available. Easy to install, two inputs/outputs for cables, with the option for either hidden or visible cabling. IP66 and IK10.

Frame Round



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 605053 Frame Round Zwart 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605051 Frame Round Zwart 670lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605052 Frame Round Zwart 670lm 3000K Ra>80 Twilight 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605063 Frame Round Grafiet 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605061 Frame Round Grafiet 670lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605062 Frame Round Grafiet 670lm 3000K Ra>80 Twilight 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 605043 Frame Round Wit 960lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 120 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605041 Frame Round Wit 670lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605042 Frame Round Wit 670lm 3000K Ra>80 Twilight 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605203 Frame Round Zwart 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605081 Frame Round Zwart 670lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605059 Frame Round Zwart 670lm 4000K Twilight 7W LED 96 lm/W L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Direct,	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 605064 Frame Round Grafiet 890lm 4000K Ra>80 Sensor 8W LED 111 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605091 Frame Round Grafiet 670lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605065 Frame Round Wit 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605071 Frame Round Wit 670lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605079 [•] Frame Round Wit 670lm 4000K Twilight 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct,	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77

[•] = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.