

Frame Round Maxi



Design: Holscher Design. Frame Round Maxi heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten mooi oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Versies met bewegingssensoren, Twilight (schemerschakelaar) en noodverlichting verkrijgbaar. Plug-and-play installatie, 2 in-/uitgangen voor kabels en mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. IP66 beschermingsgraad, IK10 vandaalsbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.

Frame Round Maxi



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 605155 • Frame Round Maxi Zwart 1990lm 3000K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	3u nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
 8241000607 • Frame Round Maxi Zwart 1990lm 3000K Ra>80 Emergency outdoor 3H 21W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Plastic Opaal	Klasse II IP66 IK10	Emergency outdoor 3H	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
 605153 Frame Round Maxi Zwart 2030lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
 605151 Frame Round Maxi Zwart 1990lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
 605152 Frame Round Maxi Zwart 1990lm 3000K Ra>80 Twilight 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
 605165 • Frame Round Maxi Grafiet 1990lm 3000K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000	Klasse II IP66 IK10	3u nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77

Artikel	Beam: 110°, Direct, Opaal	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	605307 • Frame Round Maxi Grafiet 1990lm 3000K Ra>80 Emergency outdoor 3H 21W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Plastic Opaal	Klasse II IP66 IK10	Emergency outdoor 3H	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605163 Frame Round Maxi Grafiet 2030lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605161 Frame Round Maxi Grafiet 1990lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605162 Frame Round Maxi Grafiet 1990lm 3000K Ra>80 Twilight 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605145 • Frame Round Maxi Wit 2320lm 3000K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	3u nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605306 • Frame Round Maxi Wit 1990lm 3000K Ra>80 Emergency outdoor 3H 21W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000	Klasse II IP66 IK10	Emergency outdoor 3H	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77

Artikel	Beam: 110°, Plastic Opaal	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	605143 Frame Round Maxi Wit 2260lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 133 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605141 Frame Round Maxi Wit 2320lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605142 Frame Round Maxi Wit 2320lm 3000K Ra>80 Twilight 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605181 Frame Round Maxi Zwart 2040lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605182 Frame Round Maxi Grafiet 2100lm 4000K Ra>80 Sensor 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77
	605191 Frame Round Maxi Grafiet 2040lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H77

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	605172	Klasse II	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor	Ø325 x H77
	Frame Round Maxi Wit 2340lm 4000K Ra>80 Sensor 17W LED 138 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	IP66 IK10		Schroefloos klemmenblok	
	605171	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor	Ø325 x H77
	Frame Round Maxi Wit 4000K Ra>80 Fase afsnijding 19W LED 125 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	IP66 IK10		Schroefloos klemmenblok	
Accessoires					
	820307				L137 x W27 x H27
	Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.