

Frame Square



Design: Holscher Design. Frame has a modern, stylish design that is great whether it is used indoors or outdoors. It can be mounted on ceilings and walls. Frame is available in round, square and rectangular shapes in different sizes. Made of die-cast, powder-coated aluminium in black, white or graphite. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Versions with sensors and twilight are available. Easy to install, two inputs/outputs for cables, with the option for either hidden or visible cabling. IP66 and IK10.

Frame Square



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 605253 Frame Square Zwart 740lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605251 Frame Square Zwart 630lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605252 Frame Square Zwart 630lm 3000K Ra>80 Twilight 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605263 Frame Square Grafiet 740lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605261 Frame Square Grafiet 630lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605262 Frame Square Grafiet 630lm 3000K Ra>80 Twilight 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 605243 Frame Square Wit 860lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 115 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605241 Frame Square Wit 630lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605242 Frame Square Wit 630lm 3000K Ra>80 Twilight 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605281 Frame Square Zwart 660lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605292 Frame Square Grafiet 660lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77
 605291 Frame Square Grafiet 660lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse II IP66 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L240 x W240 x H77

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	605271	r	Opbouw, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H77
	Frame Square Wit 660lm 4000K	Fase afsnijding	Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Fase afsnijding	Klasse II		
	7W LED	IP66		
	94 lm/W SDCM:3	IK10		
	L70/B20>100.000, L80/B20>75.000			
	Beam: 110°, Direct, Opaal			

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.