



Hovden is een premium reeks ontworpen voor het creëren van sferen in de buitenomgeving. De spots zijn vervaardigd uit stevig CNC-gefreest aluminium, bevatten een geïntegreerde gesloten LED lichtbron, een kop die 360° gedraaid kan worden en beschikken over een beugel die tegen de wand, op de grond of grondprikker kan bevestigd worden. Installatie is Plug-and-Play, inclusief 2 meter HO7RN-F kabel en stekker. De armaturen hebben een IP67 beschermingsgraad.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 630078 Hovden Corten Mini 550lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L95 x W46 x H100
 630081 Hovden Corten Micro 230lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 4W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L82 x W36 x H85
 630062 Hovden Grafiet Micro 230lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 4W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L82 x W36 x H85
 630063 Hovden Grafiet Mini 570lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 71 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L90 x W46 x H100
 630083 Hovden Zwart Micro 250lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 4W LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L82 x W36 x H85
 630084 Hovden Zwart Mini 550lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L95 x W46 x H100

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	630085	Klasse I	Fase afsnijding	L100 x W61 x H116
	Hovden Zwart Midi 1140lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10	Kabel 2m	
	12W LED		Incl. snoer en stekker	
	95 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630086	Klasse I	Fase afsnijding	L150 x W89 x H147
	Hovden Zwart Maxi 2010lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10	Kabel 2m	
	23W LED		Incl. snoer en stekker	
	87 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630079	Klasse I	Fase afsnijding	L95 x W46 x H100
	Hovden Corten Mini 550lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	8W LED		Incl. snoer en stekker	
	69 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630080	Klasse I	Fase afsnijding	L100 x W61 x H116
	Hovden Corten Midi 1140lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	12W LED		Incl. snoer en stekker	
	95 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630082	Klasse I	Fase afsnijding	L82 x W36 x H85
	Hovden Corten Micro 250lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	4W LED		Incl. snoer en stekker	
	63 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630000	Klasse I	Fase afsnijding	L95 x W46 x H100
	Hovden Grafiet Mini 540lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	8W LED		Incl. snoer en stekker	
	68 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 15°, Direct, Lens			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	630001	Klasse I	Fase afsnijding	L95 x W46 x H100
	Hovden Grafiet Mini 550lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	8W LED		Incl. snoer en stekker	
	69 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630004	Klasse I	Fase afsnijding	L100 x W61 x H116
	Hovden Grafiet Midi 1060lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	12W LED		Incl. snoer en stekker	
	88 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 15°, Direct, Lens			
	630005	Klasse I	Fase afsnijding	L100 x W61 x H116
	Hovden Grafiet Midi 1140lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	12W LED		Incl. snoer en stekker	
	95 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630008	Klasse I	Fase afsnijding	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2010lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	23W LED		Incl. snoer en stekker	
	87 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 15°, Direct, Lens			
	630009	Klasse I	Fase afsnijding	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2010lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	23W LED		Incl. snoer en stekker	
	87 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630048	Klasse I	Fase afsnijding	L82 x W36 x H85
	Hovden Grafiet Micro 250lm 3000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	4W LED		Incl. snoer en stekker	
	63 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	630002	Klasse I	Fase afsnijding	L95 x W46 x H100
	Hovden Grafiet Mini 600lm 4000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	8W LED		Incl. snoer en stekker	
	75 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 15°, Direct, Lens			
	630003	Klasse I	Fase afsnijding	L95 x W46 x H100
	Hovden Grafiet Mini 620lm 4000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	8W LED		Incl. snoer en stekker	
	78 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630006	Klasse I	Fase afsnijding	L100 x W61 x H116
	Hovden Grafiet Midi 1080lm 4000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	12W LED		Incl. snoer en stekker	
	90 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 15°, Direct, Lens			
	630007	Klasse I	Fase afsnijding	L100 x W61 x H116
	Hovden Grafiet Midi 1160lm 4000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	12W LED		Incl. snoer en stekker	
	97 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			
	630010	Klasse I	Fase afsnijding	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2070lm 4000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	23W LED		Incl. snoer en stekker	
	90 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 15°, Direct, Lens			
	630011	Klasse I	Fase afsnijding	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2080lm 4000K	IP67	Opbouw, Outdoor	
	Ra>80 Fase afsnijding		Kabel 2m	
	23W LED		Incl. snoer en stekker	
	90 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 36°, Direct, Lens			

Accessoires

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	78740 Gelbox-I Zwart Connector			L135 x W48 x H30
	78741 Gelbox-Y Zwart Connector			L148 x W86 x H30
	630093 Hovden Zwart Mini Anti-verblindingskap			L50 x W50 x H50
	630094 Hovden Zwart Midi Anti-verblindingskap			L65 x W65 x H65
	630095 Hovden Zwart Maxi Anti-verblindingskap			L93 x W83 x H93
	630096 Hovden Zwart Micro Anti-verblindingskap			L42 x W38 x H42
	630097 Hovden Corten Mini Anti-verblindingskap			L50 x W50 x H50
	630098 Hovden Corten Midi Anti-verblindingskap			L65 x W65 x H65
	630100 Hovden Corten Micro Anti-verblindingskap			L42 x W38 x H42
	630026 Hovden Grafiet Grondprikker			L44 x W44 x H207
	630027 Hovden Grafiet Mini Anti-verblindingskap			L50 x W50 x H50
	630028 Hovden Grafiet Midi Anti-verblindingskap			L65 x W65 x H65



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	630029 Hovden Grafiet Maxi Anti-verblindingskap	r		L93 x W83 x H93
	630058 Hovden Grafiet Micro Anti-verblindingskap			L42 x W38 x H42
	630077 Hovden Pole 1300mm Grafiet			L1300 x W35 x H35