



Disc 290 is een rond opbouwarmatuur met een uiterst gelijkmatig lichtbeeld en een elegant design vervaardigd van staal. Het is eenvoudig te monteren via het wegnemen van de achterplaat, die op alle plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd. De frontplaat is voorzien van een stekker en een stalen valbeveiliging. De Disc 290 armaturen kunnen makkelijk en veilig worden doorverbonden en kunnen optioneel worden geleverd met pendelset, bewegingssensor en DALI.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 606049 Disc 290 Zwart 1770lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 104 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
 606046 Disc 290 Zwart 1860lm 2700K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
 606043 Disc 290 Zwart 1860lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 17W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
 606040 Disc 290 Wit 1900lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
 606037 Disc 290 Wit 2000lm 2700K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
 606034 Disc 290 Wit 2000lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 17W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606050	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	Disc 290 Zwart 1900lm 3000K	IP20			
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK10			
	17W LED				
	112 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	606047	Klasse II	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	Disc 290 Zwart 1900lm 3000K	IP20			
	Ra>80 Sensor Dim	IK10			
	17W LED				
	112 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	606044	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	Disc 290 Zwart 1900lm 3000K	IP20			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	17W LED				
	112 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	606041	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	Disc 290 Wit 2050lm 3000K Ra>80	IP20			
	DALI-2 / Push Dim	IK10			
	17W LED				
	121 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	606038	Klasse II	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	Disc 290 Wit 2050lm 3000K Ra>80	IP20			
	Sensor Dim	IK10			
	17W LED				
	121 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	606035	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	Disc 290 Wit 2050lm 3000K Ra>80	IP20			
	Fase afsnijding	IK10			
	17W LED				
	121 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	606035	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	Disc 290 Wit 2050lm 3000K Ra>80	IP20			
	Fase afsnijding	IK10			
	17W LED				
	121 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	606035	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	Disc 290 Wit 2050lm 3000K Ra>80	IP20			
	Fase afsnijding	IK10			
	17W LED				
	121 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606051 Disc 290 Zwart 2030lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	606045 Disc 290 Zwart 2030lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	606042 Disc 290 Wit 2180lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	606039 Disc 290 Wit 2180lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
	606036 Disc 290 Wit 2180lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 17W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
Accessoires					
	606095 Disc/Frosta Zwart Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606094 Disc/Frosta Wit Pendel Adapter	r		L5000 x W102 x H22
	820307 Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.