

Disc 290 TW



Disc 290 TW is een rond opbouwarmatuur met een uiterst gelijkmatig lichtbeeld en een elegant design vervaardigd van staal. Het is eenvoudig te monteren via het wegnemen van de achterplaat, die op alle plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd. De frontplaat is voorzien van een plug-in stekker en een stalen valbeveiliging. De Disc 290 TW armaturen kunnen makkelijk en veilig worden doorverbonden en kunnen optioneel worden geleverd met pendelset en TW LEDDim.

Disc 290 TW



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II IP20 IK10	TW LEDDim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
606119 Disc 290 TW Zwart 1840lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	Klasse II IP20 IK10	TW LEDDim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
606118 Disc 290 TW Wit 1910lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	Klasse II IP20 IK10	TW DALI Type 8	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
606088 Disc 290 TW Zwart 1740lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 17W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	Klasse II IP20 IK10	TW LEDDim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
606089 Disc 290 TW Zwart 1740lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	Klasse II IP20 IK10	TW DALI Type 8	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
606086 Disc 290 TW Wit 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 17W LED 111 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	Klasse II IP20 IK10	TW LEDDim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø288 x H55
606087 Disc 290 TW Wit 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000				
Accessoires				



Artikel	Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606095 Disc/Frosta Zwart Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
	606094 Disc/Frosta Wit Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22