

Inspire R



De Inspire R is een rechthoekige, inbouw downlight voor gebruik binnenshuis. Door de kubistische zwarte reflectoren heeft het een zeer lage verblinding en harmonieus niet-flikkerend licht met een goed gedefinieerd lichtpatroon. De Inspire R is geschikt voor veeleisend gebruik in residentiële en commerciële omgevingen.

Inspire R



Product- en omgevingsbeelden










Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>212422 Inspire R Zwart 150 450lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L163 x W62 x H40
 <p>212428 Inspire R Zwart 300 900lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L303 x W62 x H40
 <p>212421 Inspire R Zwart 150 450lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L163 x W62 x H40
 <p>212427 Inspire R Zwart 300 900lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L303 x W62 x H40
 <p>212416 Inspire R Wit 150 450lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L163 x W62 x H40
 <p>212434 Inspire R Wit 300 900lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L303 x W62 x H40

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>212415 Inspire R Wit 150 450lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>Fase afsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L163 x W62 x H40</p>
 <p>212433 Inspire R Wit 300 900lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>Fase afsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L303 x W62 x H40</p>
 <p>212424 Inspire R Zwart 150 470lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>DALI-2 / Push Dim</p>	<p>Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>L163 x W62 x H40</p>
 <p>212430 Inspire R Zwart 300 950lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>DALI-2 / Push Dim</p>	<p>Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>L303 x W62 x H40</p>
 <p>212423 Inspire R Zwart 150 470lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>Fase afsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L163 x W62 x H40</p>
 <p>212429 Inspire R Zwart 300 950lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>Fase afsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L303 x W62 x H40</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>212418 Inspire R Wit 150 470lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>DALI-2 / Push Dim</p>	<p>Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>L163 x W62 x H40</p>
 <p>212436 Inspire R Wit 300 950lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>DALI-2 / Push Dim</p>	<p>Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>L303 x W62 x H40</p>
 <p>212417 Inspire R Wit 150 470lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>Fase afsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L163 x W62 x H40</p>
 <p>212435 Inspire R Wit 300 950lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>Fase afsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L303 x W62 x H40</p>
 <p>212426 Inspire R Zwart 150 490lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>DALI-2 / Push Dim</p>	<p>Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>L163 x W62 x H40</p>
 <p>212432 Inspire R Zwart 300 980lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse II SELV IP20</p>	<p>DALI-2 / Push Dim</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L303 x W62 x H40</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>212425 Inspire R Zwart 150 490lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L163 x W62 x H40
 <p>212431 Inspire R Zwart 300 980lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L303 x W62 x H40
 <p>212420 Inspire R Wit 150 490lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L163 x W62 x H40
 <p>212438 Inspire R Wit 300 980lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L303 x W62 x H40
 <p>212419 Inspire R Wit 150 490lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L163 x W62 x H40
 <p>212437 Inspire R Wit 300 980lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L303 x W62 x H40

Accessoires

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212482 Inspire Goud 150 Reflector	r		L140 x W38 x H16
	212483 Inspire Goud 300 Reflector			L280 x W38 x H16
	212480 Inspire Wit 150 Reflector			L140 x W38 x H16
	212481 Inspire Wit 300 Reflector			L280 x W38 x H16
	820090 Noodbox Adapter kit voor downlight			L250 x W13 x H13
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35
	8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35