



Frosta is een elegante decoratieve armatuur voor plafonds en wanden. Het is geschikt voor woningen, hotels, restaurants, enz. De diffusor zorgt voor een perfect gelijkmatige lichtverdeling met een aura van licht in het plafond. Eenvoudige installatie met gaten voor alle bekende plafondaansluitingsdozen. Voor verborgen of zichtbare bekabeling. Dimbaar met faseafsnijding en DALI / push. De lichtniveaus kunnen ook worden aangepast met DIP-schakelaars op de driver. Kan op verzoek van SensorDim worden gemaakt. Een pendelkit wordt apart verkocht en past op zowel de faseafsnijding- als de DALI / push-versie.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 211733 Frosta 330 Wit 2120lm 2700K Ra>80 DALI-2 17W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 125°, Direct, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK04	DALI-2	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø330 x H77
 211730 Frosta 330 Wit 2120lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 17W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 125°, Direct, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK04	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø330 x H77
 211734 Frosta 330 Wit 2230lm 3000K Ra>80 DALI-2 17W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 125°, Direct, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK04	DALI-2	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø330 x H77
 211737 Frosta 330 Wit Sensor Dim 2230lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 125°, Direct, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK04	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø330 x H77
 211731 Frosta 330 Wit 2230lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 17W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 125°, Direct, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK04	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø330 x H77
 211735 Frosta 330 Wit 2370lm 4000K Ra>80 DALI-2 17W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 125°, Direct, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK04	DALI-2	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø330 x H77

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	211732	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor	Ø330 x H77
	Frosta 330 Wit 2370lm 4000K Ra>80	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	Fase afsnijding	IK04			
	17W LED				
	139 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100,000, L90>60,000				
Beam: 125°, Direct, Acrylic diffuser					
Accessoires					
	606095				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Zwart Pendel Adapter				
	606094				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Wit Pendel Adapter				