

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Fevik is een modern ledarmatuur met een slank profiel en een brede lichtspreiding voor montage aan de wand. Als de dipswitch op de led-module is gemonteerd, kunnen er twee niveaus van de lichtopbrengst worden gekozen. De armatuur is vervaardigd uit gegoten aluminium, gepoedercoat in wit of grafiet, met een aluminium reflector en diffusor van gehard glas. Fevik kan als up- of downlight worden gemonteerd.

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	623253	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W223 x H110 x D276
	Fevik Grafiet 1000/2000 3000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	LED				
	99/96lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Reflector				
	623260	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W223 x H110 x D276
	Fevik Grafiet 1500/2500 3000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	LED				
	100/89lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Reflector				
	623255	Klasse II	Twilight	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W223 x H110 x D276
	Fevik Grafiet 1000/2000 3000K	IP65			
	Ra>80 Twilight	IK10			
	LED				
	99/96lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Reflector				
	623257	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W223 x H110 x D276
	Fevik Wit 1000/2000 3000K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK10			
	LED				
	99/96lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Reflector				
	623254	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W223 x H110 x D276
	Fevik Grafiet 1000/2000 4000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	LED				
	106/102lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Reflector				
	623261	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W223 x H110 x D276
	Fevik Grafiet 1500/2500 4000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	LED				
	108/96lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Reflector				

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	623258	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W223 x H110 x D276
	Fevik Wit 1000/2000 4000K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK10			
	LED				
	106/102lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50,000				
	Beam: 100°, Direct, Reflector				
Accessoires					
	623247				W130 x H130 x D240
	Fevik Armmount Grafiet				
	623248				L225 x W105 x H111
	Fevik Grafiet Paalbeugel				
	623249				W220 x H100 x D135
	Fevik Grafiet Wand- en hoekbeugels				