

Tysnes 66



Tysnes 66 is a tri-proof luminaire for garages, storage rooms and production facilities. It has low power consumption, high lumen output and long lifetime. It can easily be mounted on ceilings with clips or suspended in wires. Sturdy steel clips attached to the luminaire holds the diffuser. It has cable entries in both ends and weakening for cabling from the back. Tysnes 66 comes in 3 lengths and has dip switches on the driver that allows setting the required light level. Also available as emergency light, with a 3-hour battery pack.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	120072	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 1500 Grijs 6720lm 3000K	IP66		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	43W LED				
	156 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	120064	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1200 x W85 x H80
	Tysnes 66 1200 Grijs 5480lm 3000K	IP66		3-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK10		met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	35W LED				
	157 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	120065	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 1500 Grijs 6720lm 3000K	IP66		3-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK10		met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	43W LED				
	156 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	120037	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 1500 Grijs 6400lm 4000K	IP66		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	40W LED				
	160 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	120038	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L650 x W85 x H80
	Tysnes 66 650 Grijs 2060lm 4000K	IP66		Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2	IK10			
	14W LED				
	147 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	120039	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1200 x W85 x H80
	Tysnes 66 1200 Grijs 5510lm 4000K	IP66		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	34W LED				
	162 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	120039	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1200 x W85 x H80
	Tysnes 66 1200 Grijs 5510lm 4000K	IP66		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	34W LED				
	162 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 120033 ● Tysnes 66 1200 Grijs 5510lm 4000K Ra>80 3 h nood/fase afsnijding 34W LED 162 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 117°, Direct, Opaal	Klasse I IP66 IK10	3 h nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1200 x W85 x H80
 120034 ● Tysnes 66 1500 Grijs 6400lm 4000K Ra>80 3 h nood/fase afsnijding 40W LED 160 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 117°, Direct, Opaal	Klasse I IP66 IK10	3 h nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L1500 x W85 x H80
 120030 Tysnes 66 650 Grijs 2060lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 14W LED 147 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 121°, Direct, Opaal	Klasse I IP66 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L650 x W85 x H80
 120031 Tysnes 66 1200 Grijs 5510lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 162 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 117°, Direct, Opaal	Klasse I IP66 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor 3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	L1200 x W85 x H80
 120032 Tysnes 66 1500 Grijs 6400lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 40W LED 160 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 117°, Direct, Opaal	Klasse I IP66 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor 3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	L1500 x W85 x H80
 120035 Tysnes 66 1200 Grijs 5510lm 4000K Ra>80 Sensor 34W LED 162 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 117°, Direct, Opaal	Klasse I IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² + 2x1,5mm ² doorvoerbedrading	L1200 x W85 x H80

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	120036 Tysnes 66 1500 Grijs 6400lm 4000K Ra>80 Sensor 40W LED 160 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 117°, Direct, Opaal	Klasse I IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm² + 2x1,5mm² doorvoerbedrading	L1500 x W85 x H80
Accessoires					
	120063 Tysnes 66 45° Plafondbeugels				L45 x W43 x H43
	8249044900 Pendelkit 2x5m				L19 x W25 x H150
	8249044913 Bevestigingsset voor schuine montage				L100 x W98 x H95

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.