



StripLine is een flexibel LED-stripsysteem voor architecturale lichteffecten aan plafonds, wanden, in nissen en kasten, voor zowel binnen- als buitengebruik. Het biedt een hoogwaardige lichtkwaliteit met een hoge efficiëntie en geweldige kleurweergave. De LED-strip is IP54 geclassificeerd, heeft tape aan de achterkant voor het bevestigen en wordt geleverd met vooraf gemonteerde verbindingskabels. Levensduur 100.000 uur (9W/m). De LED-strip moet worden gemonteerd in een van de vier beschikbare StripLine aluminium profielen voor opbouw-, hoek- of inbouwinstallatie of installatie zonder frame. De strip kan ook los worden gebruikt in binnenomgevingen. De profielen worden geleverd met een stevige polycarbonaat diffusor op het frontpaneel die eenvoudig met de haak kan worden bevestigd en verwijderd. De frontpaneeldiffusor is ook als rol verkrijgbaar, waardoor de mogelijkheid ontstaat voor zeer lange, doorlopende frontpanelen. Er zijn verschillende driverkits beschikbaar, dimbaar met faseafsnijding of push dim. Driverkits worden compleet geleverd met een schroefloos klemmenblok t.b.v. doorlussen. De drivers hebben een classificatie van IP20. StripLine wordt ook aangeboden als RGBW, die door rood, groen en blauw (RGB) op verschillende manieren te mengen, alle kleuren van de regenboog kan creëren. Hij heeft ook een zuiver witte (W) kleur. Voor StripLine RGBW is een driver en een controller vereist. Gebruik een afstandsbediening en/of pulsschakelaar om het licht te bedienen. De LED's zijn met zeer korte tussenpozen geplaatst en geven een gelijkmatig licht. StripLine kan worden gesneden per 3,8 cm (9W/m), 3,3 cm (15W/m) en 7,1 cm (RGBW) en is daardoor geschikt voor elke installatie. Tijdens het snijden moet silicone worden aangebracht om de waterbescherming te behouden.

StripLine Driver



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Driver				
	820444 IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding			L346 x W127 x H53
	820576 SG Wit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim 150W 50,000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim Indoor	L240 x W59 x H40
	820440 SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding			L200 x W85 x H35
	820441 SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding			L200 x W85 x H35
	820442 SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding			L310 x W85 x H35