

Sense Pro 600x600



Het mooi uitgevoerde Sense-paneel is slechts 10 mm hoog. Het smalle frame zorgt voor een fraaie look en een hoog rendement. Sense kan zonder accessoires in plafonds met zichtbare en verborgen T-dragers, DAMPA clip-in-plafonds, Troldekt en gips worden ingebouwd. Opbouwmontage met behulp van accessoires is eveneens een optie. Dat maakt van Sense een veelzijdig en overal inzetbaar kwaliteitspaneel. Afhankelijk van welke driver u kiest, kunt u bij Sense kiezen uit verschillende lumenpakketten, fasedimmer en DALI (accessoire).

Sense Pro 600x600




Product- en omgevingsbeelden




Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212678	r	Inbouw Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Zwart 3000K			
	Ra>80			
	LED			
	SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma			
	212670		Inbouw, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Wit 3000K			
	Ra>80			
	LED			
	SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma			
	212672		Inbouw Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Wit 3000K			
	Ra>90			
	LED			
	SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma			
	212679		Inbouw Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Zwart 4000K			
	Ra>80			
	LED			
	SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma			
	212671		Inbouw, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Wit 4000K			
	Ra>80			
	LED			
	SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma			
	212673		Inbouw Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Wit 4000K			
	Ra>90			
	LED			
	SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma			

Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L124 x W79 x H22
	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L138 x W67 x H29
	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L138 x W67 x H29
	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L108 x W53 x H30
	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L108 x W67 x H22
	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L108 x W67 x H22
	Klasse II IP20	Fase afsnijding / Linect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L108 x W53 x H30

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II IP20	Fase afsnijding / Linect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L108 x W67 x H22
820493 Sense Driver Wit 4000lm 32W 900mA Fase afsnijding / Linect 32W 100,000				
	Klasse II IP20	Fase afsnijding / Linect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L108 x W67 x H22
820495 Sense Driver Wit 5000lm 38W 1050mA Fase afsnijding / Linect 38W 100,000				
Accessoires				
	212258 Sense 600x600 Zwart Opbouw kader			L604 x W604 x H48
	212256 Sense 600x600 Wit Opbouw kader			L604 x W604 x H48
	212688 Sense Decor Sky Wit 600x600 Afdekraam			L597 x W597 x H79
	212780 Sense Decor Soft Wit 600x600 Afdekraam			L595 x W595 x H17
	820489 Sensor Dim Box Wit 200VA			L220 x W75 x H34
	212170 Sense 2m Ophangkit			L2000
	820307 Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u				L270 x W75 x H35