

Sense Pro 300x1200



Het mooi uitgevoerde Sense-paneel is slechts 10 mm hoog. Het smalle frame zorgt voor een fraaie look en een hoog rendement. Sense kan zonder accessoires in plafonds met zichtbare en verborgen T-dragers, DAMPA clip-in-plafonds, Troldekt en gips worden ingebouwd. Opbouwmontage met behulp van accessoires is eveneens een optie. Dat maakt van Sense een veelzijdig en overal inzetbaar kwaliteitspaneel. Afhankelijk van welke driver u kiest, kunt u bij Sense kiezen uit verschillende lumenpakketten, fasedimmer en DALI (accessoire).


Sense Pro 300x1200




Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212676	Klasse III	r	Inbouw	L1197 x W297 x H11
	Sense Pro 300x1200 Wit 3000K	IP40/IP20		Quick connector	
	Ra>80	IK06			
	LED				
	SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 110°, Direct, Opalprisma				
	212677	Klasse III		Inbouw	L1197 x W297 x H11
	Sense Pro 300x1200 Wit 4000K	IP40/IP20		Quick connector	
	Ra>80	IK06			
	LED				
	SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 110°, Direct, Opalprisma				
	212727	Klasse III		Inbouw, Indoor	L1197 x W297 x H11
	Sense Pro 300x1200 Wit 4000K	IP40/IP20		Quick connector	
	Ra>90	IK06			
	LED				
	SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Direct, Opalprisma				
Driver					
	820083	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor	L124 x W79 x H22
	Sense Driver Wit 3000lm 25W	IP20		5-polige Linect / schroefloos	
	700mA DALI-2 / Push Dim			klemmenblok	
	25W				
	100,000				
	820404	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor	L138 x W67 x H29
	Sense Driver Wit 4000lm 32W	IP20		5-polige Linect / schroefloos	
	900mA DALI-2 / Push Dim			klemmenblok	
	32W				
	100,000				
	820490	Klasse II	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor	L108 x W53 x H30
	Sense Driver Wit 3000lm 25W	IP20		Kabel 2m	
	700mA Fase afsnijding			Incl. snoer en stekker	
	25W				
	100,000				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	820492	Klasse II	Fase afsnijding	L108 x W67 x H22
	Sense Driver Wit 4000lm 32W	IP20	Inbouw, Indoor	
	900mA Fase afsnijding		Kabel 2m	
	32W		Incl. snoer en stekker	
	100,000			
	820491	Klasse II	Fase afsnijding /	L108 x W53 x H30
	Sense Driver Wit 3000lm 25W	IP20	Linect	
	700mA Fase afsnijding / Linect		3-polige Linect / schroefloos	
	25W		klemmenblok	
	100,000			
	820493	Klasse II	Fase afsnijding /	L108 x W67 x H22
	Sense Driver Wit 4000lm 32W	IP20	Linect	
	900mA Fase afsnijding / Linect		3-polige Linect / schroefloos	
	32W		klemmenblok	
	100,000			
Accessoires				
	212259			L1203 x W303 x H47
	Sense 300x1200 Zwart Opbouw kader			
	212257			L1203 x W303 x H47
	Sense 300x1200 Wit Opbouw kader			
	820489			L220 x W75 x H34
	Sensor Dim Box Wit 200VA			
	8249044502			L325 x W1225 x H55
	300x1200 Wit Gipsplaat/Troldtekt Inbouw kader			
	212170			L2000
	Sense 2m Ophangkit			
	8246094364			L270 x W75 x H35
	Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35
	8249045019 Sense 300x1200 Gipsplaat/Troldtekt Inbouwkader			L1240 x W340 x H40