

Sense Pro Connect 300x1200



Sense Pro Connect er et energieffektivt LED-panel med smal ramme som gir et moderne og stilrent uttrykk. Panelet har integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har panelet en innebygd dagslyssensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og panelet kan brukes frittstående eller som del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Sense Pro Connect er et allround-panel av høy kvalitet som passer i alle typer miljøer. Det kan monteres i tak med synlige T-skiner uten tilbehør, og i tak med skjulte T-skiner ved bruk av tilbehør.

Sense Pro Connect 300x1200




Product- en omgevingsbeelden





De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse III IP40/IP20	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H11
	Sense Pro Connect 300x1200 Wit 3000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma			
	Klasse III IP40/IP20	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H11
	Sense Pro Connect 300x1200 Wit 4000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma			
Driver				
	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
	Driver kit Sensor 25W 700mA Connect 25W 100,000			
	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
	Driver kit Sensor 32W 900mA Connect 32W 100,000			
Accessoires				
				L2000
	Sense 2m Pendelkit			
				L270 x W75 x H35
	Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h			