



Tysnes 66 Pro is een zeer efficiënte, robuuste versie in de Tysnes 66-familie. Met een zeer hoge lichtopbrengst en lange levensduur is dit de projectwinnaar voor opslagruimten, garages en parkeergelegenheden. De armatuur is gemaakt van slagvast UV-gestabiliseerd polycarbonaat en de onderdelen zijn bestand tegen trillingen en zeer lage temperaturen (-40°C). De armatuur kan eenvoudig met clips aan plafonds worden bevestigd of in draden worden opgehangen. Stevige stalen clips aan het armatuur houden de diffuser vast. Het heeft kabelingangen aan beide uiteinden en verzwakkingen voor bekabeling vanaf de achterkant. Het 5-polige (aan/uit) of 7-polige (DALI) klemmenblok met 5 x 2,5 mm² doorvoerbedrading biedt flexibiliteit voor grotere installaties.

Tysnes 66 Pro



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	120053	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 Pro 1500 Grijs 9430lm	IP66		7-polig schroefloos klemmenblok	
	4000K Ra>80 DALI-2	IK10		met 5x2,5mm ² (+DALI)	
	55W LED			doorvoerbedrading	
	171 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L90>50,000 Beam: 119°, Direct, Opaal				
	120051	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 Pro 1500 Grijs 9430lm	IP66		5-polig schroefloos klemmenblok	
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	55W LED				
	171 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L90>50,000 Beam: 119°, Direct, Opaal				
	120062	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 Pro 1500 Grijs 11060lm	IP66		5-polig schroefloos klemmenblok	
	6500K Ra>80 Niet dimbaar	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	69W LED				
	160 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L90>50,000 Beam: 114°, Direct, Opaal				
Accessoires					
	120063				L45 x W43 x H43
	Tysnes 66 45° Plafondbeugels				
	8249044900				L19 x W25 x H150
	Ophangkit 2x5m				
	8249044913				L100 x W98 x H95
	Bevestigingsset voor schuine montage				