



Disc 360 is een rond opbouwarmatuur met een uiterst gelijkmatig lichtbeeld en een elegant design vervaardigd van staal. Het is eenvoudig te monteren via het wegnemen van de achterplaat, die op alle plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd. De frontplaat is voorzien van een stekker en een stalen valbeveiliging. De Disc 360 armaturen kunnen makkelijk en veilig worden doorverbonden en kunnen optioneel worden geleverd met pendelset, bewegingssensor en DALI.

Disc 360



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606219	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
	Disc 360 Zwart 2360lm 2700K	IP20			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	21W LED				
	112 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606222	Klasse II	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
	Disc 360 Wit 2510lm 2700K Ra>80	IP20			
	Sensor Dim	IK10			
	21W LED				
	120 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606216	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
	Disc 360 Wit 2510lm 2700K Ra>80	IP20			
	Fase afsnijding	IK10			
	21W LED				
	120 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606228	Klasse II	DALI-2	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
	Disc 360 Zwart 2430lm 3000K	IP20			
	Ra>80 DALI-2	IK10			
	21W LED				
	116 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606220	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
	Disc 360 Zwart 2430lm 3000K	IP20			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	21W LED				
	116 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606226	Klasse II	DALI-2	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
	Disc 360 Wit 2610lm 3000K Ra>80	IP20			
	DALI-2	IK10			
	21W LED				
	124 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 606217 Disc 360 Wit 2610lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 21W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	r Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
 606229 Disc 360 Zwart 2600lm 4000K Ra>80 DALI-2 21W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
 606221 Disc 360 Zwart 2600lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 21W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
 606227 Disc 360 Wit 2680lm 4000K Ra>80 DALI-2 21W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
 606224 Disc 360 Wit 2680lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 21W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57
 606218 Disc 360 Wit 2680lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 21W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H57

Accessoires



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606095 Disc/Frosta Zwart Pendel Adapter	r		L5000 x W102 x H22
	606094 Disc/Frosta Wit Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22