



Sense Basic Surface is de perfecte keuze voor prijsgevoelige projecten, zowel voor nieuwe installaties als voor renovatie. Het armatuur heeft een stalen behuizing met strakke, rechte lijnen - een lichtgewicht constructie waardoor het eenvoudig te installeren is zonder gereedschap. Het front wordt op zijn plaats gehouden door sterke magneten en er is een snelle verbinding tussen de beugel en het front. Dankzij een innovatief mechanisme kun je kiezen of het front gelijk met het plafond moet liggen voor verborgen bekabeling of iets lager moet zweven voor bekabeling aan de oppervlakte. Je kunt in elk armatuur eenvoudig kiezen tussen 3000K of 4000K, en bij de fase-afsnijdende dimvarianten kan het lichtniveau via dipswitches naar boven of beneden worden bijgesteld tot het gewenste niveau.

Sense Basic Surface



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212704	Klasse II SELV	DALI-2	Indoor	L1202 x W301 x H66
	Sense Basic Surface 300x1200 Wit	IP20		5-polig schroefloos klemmenblok	
	4290/4510lm 3000/4000K Ra>80	IK06			
	DALI-2				
	32W LED				
	134 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000				
	Direct, Opalprisma				
	212700	Klasse II SELV	Fase afsnijding	Indoor	L600 x W600 x H66
	Sense Basic Surface 600x600 Wit	IP20		3-polig schroefloos klemmenblok	
	4370/4390lm 3000/4000K Ra>80	IK06			
	Fase afsnijding				
	31W LED				
	141 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000				
	Direct, Opalprisma				
	212703	Klasse II SELV	Fase afsnijding	Indoor	L1202 x W301 x H66
	Sense Basic Surface 300x1200 Wit	IP20		3-polig schroefloos klemmenblok	
	4290/4510lm 3000/4000K Ra>80	IK06			
	Fase afsnijding				
	32W LED				
	134 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000				
	Direct, Opalprisma				