

Stripline 230V Outdoor



Verhoog je verlichtingsprojecten met StripLine 230V Outdoor, een veelzijdig LED stripsysteem ontworpen voor architecturale verlichtingseffecten op plafonds en gevels, functionele verlichting in parkeergarages, onder trapleuningen of decoratieve tuinverlichting. Directe 230V Aansluiting; er is geen driver nodig, waardoor lange lengtes mogelijk zijn zonder spanningsval. Verkrijgbaar in lengtes tot 40 meter en geleverd met een kabel van 1,5 m en een stekker. Bevestig hem met het plakband aan de achterkant of met de meegeleverde bevestigingsclips, rechtstreeks op oppervlakken of in een aluminium profiel (apart verkrijgbaar). Het aluminium profiel bevat een robuuste cover van polycarbonaat (PC), die eenvoudig bevestigd en verwijderd kan worden. Voor naadloze installaties is de cover ook verkrijgbaar op rol voor zeer lange, ononderbroken ledlijnen. Stripline 230V Outdoor kan om de 10 cm worden afgeknipt om elke installatie aan te passen. Na het knippen breng je gewoon een nieuwe eindkap aan om de bescherming tegen water te behouden. De LED-strip is ingekapseld volgens IP65-normen en gemaakt van UV-bestendige materialen, waardoor duurzaamheid en betrouwbaarheid buiten gegarandeerd zijn. Hoog rendement, uitstekende kleurweergave. Beschikbare accessoires zijn onder andere zekering met 1,5 m kabel en stekker, flexibele connector (50 mm), L-connector en eindaansluiting. Alle accessoires zijn eenvoudig te installeren zonder gereedschap.

Stripline 230V Outdoor



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	391480	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L5000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 5m				
	855lm/m 2700K Ra>90 Fase				
	afsnijding				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100,000				
Beam: 120°, Direct,					
	391481	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L10000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 10m				
	855lm/m 2700K Ra>90 Fase				
	afsnijding				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100,000				
Beam: 120°, Direct,					
	391482	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 20m				
	855lm/m 2700K Ra>90 Fase				
	afsnijding				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100,000				
Beam: 120°, Direct,					
	391483	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L40000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 40m				
	855lm/m 2700K Ra>90 Fase				
	afsnijding				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100,000				
Beam: 120°, Direct,					
	391488	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 20m				
	1425lm/m 2700K Ra>90 Fase				
	afsnijding				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100,000				
Beam: 120°, Direct,					

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 391484 Stripline 230V Outdoor 5m 900lm/m 3000K Ra>90 Fase afsnijding LED SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L5000 x W12.6 x H7.4
 391485 Stripline 230V Outdoor 10m 900lm/m 3000K Ra>90 Fase afsnijding LED SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L10000 x W12.6 x H7.4
 391486 Stripline 230V Outdoor 20m 900lm/m 3000K Ra>90 Fase afsnijding LED SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4
 391487 Stripline 230V Outdoor 40m 900lm/m 3000K Ra>90 Fase afsnijding LED SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L40000 x W12.6 x H7.4
 391489 Stripline 230V Outdoor 20m 1500lm/m 3000K Ra>90 Fase afsnijding LED SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 120°, Direct,	Klasse II IP65	Fase afsnijding	Opbouw, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4

Accessoires

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 391495 Stripline 230V Outdoor 1,8m Zwart Opbouwprofiel		r		L1800 x W26 x H24
 391499 Stripline 230V Outdoor Zwart Eindstuk opbouweenheid kit				L24 x W26 x H12
 391490 Stripline 230V Outdoor Wit Zekering met 1,5 m kabel/stekker en 2×einde				L1500 x W13 x H8
 391491 Stripline 230V Outdoor 50mm Wit Flexible verbinding				L125 x W16 x H11
 391492 Stripline 230V Outdoor Wit Eindstuk	Klasse II IP65		Opbouw, Outdoor	L29 x W16 x H11
 391493 Stripline 230V Outdoor Wit L-verbinding	Klasse II IP65		Opbouw, Outdoor	L44 x W44 x H11
 391494 Stripline 230V Outdoor 1,8m Wit Opbouwprofiel				L1800 x W26 x H24
 391498 Stripline 230V Outdoor Wit Eindstuk opbouweenheid kit				L24 x W26 x H12
 391496 Stripline 230V Outdoor 1,8m Diffuser				L1800 x W25 x H5
 391497 Stripline 230V Outdoor 10m Diffuser				L10000 x W25 x H5