



Hurdal Maxi is een veelzijdig opbouwarmatuur dat hoge prestaties combineert met eenvoudige installatie. Het brede assortiment varianten dekt de meeste behoeften, van algemene verlichting tot meer geavanceerde regeloplossingen. Perfect voor projecten waar kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit essentieel zijn. Directe installatie op plafonds of muren, met kabelinvoer aan beide uiteinden en in het midden. Doorvoerbedrading zorgt voor een snelle en flexibele aansluiting. Een robuust en betrouwbaar IK07 en IP44 armatuur met een stalen behuizing en aluminium eindkappen.

Hurdal Maxi



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	113139	Klasse I	DALI-2	Indoor	L1220 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1200 Wit 5610lm 3000K Ra>80 DALI-2 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	113140	Klasse I	DALI-2	Indoor	L1500 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1500 Wit 6980lm 3000K Ra>80 DALI-2 47W LED 149 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	
 <i>Not released yet</i>	113135	Klasse I	Sensor Dim	Indoor	L1220 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1200 Wit 5610lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		6-polig schroefloos klemmenblok met 6x2,5mm ² doorvoerbedrading	
 <i>Not released yet</i>	113136	Klasse I	Sensor Dim	Indoor	L1500 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1500 Wit 5620lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		6-polig schroefloos klemmenblok met 6x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	113131	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor	L1220 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1200 Wit 5610lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	113132	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor	L1500 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1500 Wit 5620lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	113141	Klasse I	DALI-2	Indoor	L1220 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1200 Wit 5870lm 4000K Ra>80 DALI-2 38W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	113142	Klasse I	DALI-2	Indoor	L1500 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1500 Wit 7330lm 4000K Ra>80 DALI-2 47W LED 156 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	
 <i>Not released yet</i>	113137	Klasse I	Sensor Dim	Indoor	L1220 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1200 Wit 5870lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 38W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		6-polig schroefloos klemmenblok met 6x2,5mm ² doorvoerbedrading	
 <i>Not released yet</i>	113138	Klasse I	Sensor Dim	Indoor	L1500 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1500 Wit 5880lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 38W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		6-polig schroefloos klemmenblok met 6x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	113133	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor	L1220 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1200 Wit 5870lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 38W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	113134	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor	L1500 x W151 x H75
	Hurdal Maxi 1500 Wit 5880lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 38W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Opaal	IP44 IK07		3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm ² doorvoerbedrading	
Accessoires					



Artikel	Bescherming	Regelapparatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 820307 Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093		r		L137 x W27 x H27