

Rax Soft 220-240 Connect



Rax Soft 220-240 Connect is een flexibele en krachtige downlight voor openbare gebouwen, kantoren, gangen en vergelijkbare omgevingen. Hij wordt geleverd met een geïntegreerde SG Connect-sensor voor slimme en energiezuinige lichtregeling. De sensor schakelt het licht in bij beweging en schakelt het uit na een gedefinieerde tijd, wat aanzienlijke energiebesparing oplevert. Bovendien heeft hij een ingebouwde daglichtsensor die kan worden geactiveerd om te allen tijde het gewenste lichtniveau in de ruimte te garanderen. De configuratie gebeurt eenvoudig via de SG Connect Commissioning App, en het armatuur kan zowel zelfstandig worden gebruikt als onderdeel van een groter systeem dat eenvoudig kan worden uitgebreid of opnieuw geconfigureerd indien nodig. Rax Soft 220-240 Connect combineert geavanceerde optiek met praktische flexibiliteit. Het beschikt over een geoptimaliseerde lens en reflectoroptiek voor uitstekende lichtregeling, en de satijnmatte reflector zorgt voor maximale efficiëntie. Het unieke ontwerp maakt het geschikt voor uitsparingen met een diameter van 220 tot 240 mm en kan worden aangepast tot Ø200 mm bij uitsparing voor de sensorbox. Het armatuur moet worden gecombineerd met een geschikte driverkit afhankelijk van de gewenste lichtopbrengst.

Rax Soft 220-240 Connect



Product- en omgevingsbeelden





Artikel	Bescherming		Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212904	Klasse II SELV	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	Ø256 x H93
	Rax Soft 220-240 Satin 3000K Ra>80 IP44/IP20 Connect LED SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector				
	212905	Klasse II SELV	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	Ø256 x H93
	Rax Soft 220-240 Satin 4000K Ra>80 IP44/IP20 Connect LED SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector				
Driver					
	820555	Klasse II	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
	Driver kit Rax Soft Sensor 300mA IP20 Connect 12W 100,000				
	820556	Klasse II	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
	Driver kit Rax Soft Sensor 500mA IP20 Connect 19W 100,000				
	820557	Klasse II	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
	Driver kit Rax Soft Sensor 700mA IP20 Connect 27W 100,000				
	820558	Klasse II	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
	Driver kit Rax Soft Sensor 900mA IP20 Connect 35W 100,000				

Accessoires



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u	r		L270 x W75 x H35