

Farsund Slim 300



Ultraslanke plafondlamp voor binnenverlichting, geschikt voor zowel plafond- als wandmontage. Het armatuur is gemaakt van duurzaam polycarbonaat en met de opaal-prismatische diffuser geeft het een aangenaam, gelijkmatig en efficiënt licht met een lange levensduur. Moeiteloze installatie met twee kabelingangen, een achterplaat die op alle standaard plafonddozen past en een snelkoppeling naar het voorpaneel die eenvoudig te monteren is met praktische magneten. Zichtbare bekabeling is ook mogelijk.

Farsund Slim 300



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 113306 Farsund Slim 300 Zwart 880lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 7.5W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
 113309 Farsund Slim 300 Zwart 1670lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 14W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
 113300 Farsund Slim 300 Wit 910lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 7.5W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
 113303 Farsund Slim 300 Wit 1720lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 14W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
 113307 Farsund Slim 300 Zwart 900lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 7.5W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
 113310 Farsund Slim 300 Zwart 1710lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 14W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II IP20	r Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
113301 Farsund Slim 300 Wit 930lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 7.5W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,				
	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
113304 Farsund Slim 300 Wit 1760lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 14W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,				
	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
113308 Farsund Slim 300 Zwart 940lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 7.5W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,				
	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
113311 Farsund Slim 300 Zwart 1780lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 14W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,				
	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
113302 Farsund Slim 300 Wit 960lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 7.5W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,				
	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø302 x H29
113305 Farsund Slim 300 Wit 1820lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 14W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 109°, Direct,				