




Rax Soft 170-200 Connect is een flexibele en krachtige downlight voor openbare gebouwen, kantoren, gangen en vergelijkbare omgevingen. Hij wordt geleverd met een geïntegreerde SG Connect-sensor voor slimme en energiezuinige lichtregeling. De sensor schakelt het licht in bij beweging en schakelt het uit na een gedefinieerde tijd, wat aanzienlijke energiebesparing oplevert. Bovendien heeft hij een ingebouwde daglichtsensor die kan worden geactiveerd om te allen tijde het gewenste lichtniveau in de ruimte te garanderen. De configuratie gebeurt eenvoudig via de SG Connect Commissioning App, en het armatuur kan zowel zelfstandig worden gebruikt als onderdeel van een groter systeem dat eenvoudig kan worden uitgebreid of opnieuw geconfigureerd indien nodig. Rax Soft 170-200 Connect combineert geavanceerde optiek met praktische flexibiliteit. Het beschikt over een geoptimaliseerde lens en reflectoroptiek voor uitstekende lichtregeling, en de satijnmatte reflector zorgt voor maximale efficiëntie. Het unieke ontwerp maakt het geschikt voor uitsparingen met een diameter van 170 tot 200 mm en kan worden aangepast tot Ø150 mm bij uitsparing voor de sensorbox. Het armatuur moet worden gecombineerd met een geschikte driverkit afhankelijk van de gewenste lichtopbrengst.

Rax Soft 170-200 Connect



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II SELV IP44/IP20	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	Ø220 x H83
Rax Soft 170-200 Satin 3000K Ra>80 Connect LED SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector				
	Klasse II SELV IP44/IP20	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	Ø220 x H83
Rax Soft 170-200 Satin 4000K Ra>80 Connect LED SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector				
Driver				
	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
Driver kit Rax Soft Sensor 300mA Connect 12W 100,000				
	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
Driver kit Rax Soft Sensor 500mA Connect 19W 100,000				
	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
Driver kit Rax Soft Sensor 700mA Connect 27W 100,000				
Accessoires				
	Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35