

CircLED Multi



Design: Christian Hvidt. Light for mounting on mast, IP66-rated. Luminaire body made of die-cast aluminium, powder-coated in black or grey. Reflector made of aluminium, powder-coated white. Optics are particularly well suited to giving a direct light distribution due to the tempered glass front. Complete with LED driver for operation of LED light sources mounted to component rail pre-mounted with six-metre connection cable. Lamp head prepared for mounting on 60 mm mast. Electrical safety class I or II. IK09. Design: Christian Hvidt

CircLED Multi



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
	8246096139  CircLED Multi Leuchtenkopf Schwarz Lens 2, Klasse I 2370lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 19W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
	8246096142  CircLED Multi Leuchtenkopf Schwarz Lens 2, Klasse II 2930lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 23W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
	8246096155  CircLED Multi Leuchtenkopf Schwarz Lens 2, Klasse II 3710lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 31W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
	8246094144  CircLED Multi Leuchtenkopf Graphit Lens 3, Klasse II 5470lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 42W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L460 x W390 x H185
	8246094131  CircLED Multi Leuchtenkopf Grau 9270lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 82W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L460 x W390 x H185

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
 8246094173 • CircLED Multi Seite Grau 9270lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 82W LED 113 lm/W SDCM:4 L80/B10>80.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich (Ø48mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L523 x W390 x H135
 8246094186 • CircLED Multi Seite Grau 5470lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 42W LED 130 lm/W SDCM:4 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich (Ø48mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L523 x W390 x H135
 8246096168 • CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 2, Klasse II 2370lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 19W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
 8246096171 • CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 2, Klasse II 2930lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 23W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
 8246096184 • CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 2, Klasse II 3710lm 3000K Ra>70 Nicht dimmbar 31W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185
 8246090876 CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 2, Klasse II 3120lm 4000K Ra>70 Lumistep LS8 23W LED 136 lm/W SDCM:3	Klasse II IP66 IK09	Lumistep LS8	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L460 x W390 x H185

Artikel	L80/B10>100.000	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
	Multi Linse				
	8246084523	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor	L460 x W390 x H185
	CircLED Multi Leuchtenkopf Grau	IP66		Anschlussleitung 2x1mm² 6m	
	Lens 2, Klasse II 2520lm 4000K	IK09			
	Ra>70 Nicht dimmbar				
	19W LED				
	133 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000				
	Multi Lens, Linse				
	8246084552	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor	L460 x W390 x H185
	CircLED Multi Leuchtenkopf Grau	IP66		Anschlussleitung 2x1mm² 6m	
	Lens 2, Klasse II 3120lm 4000K	IK09			
	Ra>70 Nicht dimmbar				
	23W LED				
	136 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000				
	Multi Lens, Linse				
	8246084578	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor	L460 x W390 x H185
	CircLED Multi Leuchtenkopf Grau	IP66		Anschlussleitung 2x1mm² 6m	
	Lens 2, Klasse II 3950lm 4000K	IK09			
	Ra>70 Nicht dimmbar				
	31W LED				
	127 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000				
	Multi Lens, Linse				
	8246086398	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - justierbarem Leuchtenkopf	L460 x W390 x H185
	CircLED Multi Justierbarem	IP66		5-17°, Outdoor	
	Leuchtenkopf 5-17° Grau Lens 2,	IK09		Anschlussleitung 2x1mm² 6m	
	Klasse II 3120lm 4000K Ra>70 Nicht				
	dimmbare				
	23W LED				
	136 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000				
	Multi Lens, Linse				
	8246086408	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - justierbarem Leuchtenkopf	L460 x W390 x H185
	CircLED Multi Justierbarem	IP66		5-17°, Outdoor	
	Leuchtenkopf 5-17° Grau Lens 2,	IK09		Anschlussleitung 2x1mm² 6m	
	Klasse II 3950lm 4000K Ra>70 Nicht				
	dimmbare				
	31W LED				
	127 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000				
	Multi Lens, Linse				

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
 8246086411 CircLED Multi Seite Grau Lens 2, Klasse II 3950lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 31W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich (Ø48mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L523 x W390 x H135
 8246094115 CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 3, Klasse II 9870lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 82W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L460 x W390 x H185
 8246094128 CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 3, Klasse II 5820lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 42W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L460 x W390 x H185
 8246094157 CircLED Multi Seite Grau Lens 3, Klasse II 9870lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 82W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich (Ø48mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L523 x W390 x H135
 8246094160 CircLED Multi Seite Grau Lens 3, Klasse II 5820lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 42W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Multi Lens, Linse III	Klasse II IP66 IK09	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich (Ø48mm), Outdoor Anschlussleitung 2x1mm² 10m	L523 x W390 x H135

Zubehör



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
 8249043943 Verzinkt Reduzierstück von Ø76 bis Ø60				L230 x W98 x H230

= Lieferzeit auf Anfrage.