



Square wall luminaire with extra protection of diffuser. Made of die-cast powder-coated aluminium. Diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. IP65 and vandal-resistant rating IK10.

Largo



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
	624569 Largo Schwarz 550lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 10W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W240 x H240 x D112
	623569 Largo Graphit 550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L260 x W240 x H240 x D112
	633569 Largo Graphit 540lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 10W LED 54 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W240 x H240 x D112
	611569 Largo Weiss 550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L260 x W240 x H240 x D112
	621569 Largo Weiss 550lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 10W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	W240 x H240 x D112