

Wave 600 Blanc 2140lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 111275
 EAN: 7021981112752
 Remplace: 11265


Électrique

Wattage du système: 18W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 2140lm
 Efficacité lumineuse: 119 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 Faisceau: 110°
 UGR: UGR<25
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK06
 IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui
 Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Acier, aluminium
 Couleur: Blanc (RAL 9003)
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur
 Module: 600
 Connexion: Bornier sans vis à 4 pôles avec accouplement 4 x 2,5 mm² du centre à l'extrémité

Dimensions

Longueur (mm) L: 620
 Largeur (mm) W: 151
 Hauteur (mm) H: 54
 Poids (kg) brut/netto: 2.244 / 1.77

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 640 x 160 x 60

