## Tysnes 66

## Tysnes 66 1500 Gris 6720lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 120065

FAN: 7021981200657

IP66 IK10

Électrique

Wattage du système: 220-240V Tension: Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: 6720lm Flux lumineux: Efficacité lumineuse: 156 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (Ra): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: L80/B20>100,000 Durée de vie: L90>50,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 117° Faisceau: Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Non dimmable Type:

**Protection** 

Classe Isolation: Classe I IK Class: IK10 IP Class: IP66 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV Couleur: Polycarbonate stabilisé aux UV Matériau de la verrine:

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Module: 1500 Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant Connexion: 3x2,5 mm2

**Dimensions** 

1500 Longueur (mm) L: Largeur (mm) W: 85 Hauteur (mm) H: 80 Poids (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

**Emballage** 

1525 x 85 x 90 Dimensions de l'emballage (mm):







