

EcoLine 1200 Blanc 3900lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 212091
EAN: 7021982120916

**Électrique**

Wattage: 32W
Wattage du système: 32W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
PE Courant de fuite (mA): 0.27

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 3900lm
Efficacité lumineuse: 122 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM): 1
Effet stroboscopique (SVM): 0,4
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspended ou surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

Dimensions

Longueur (mm) L: 1235
Largeur (mm) W: 166
Hauteur (mm) H: 47
Poids (kg) brut/netto: 4,4 / 4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 62



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 1 6