

Sense Basic 600x600 Blanc Incl driver 3760lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212186
 EAN: 7021982121869
 Remplace: 212214



Électrique

Wattage du système: 31W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 3760lm
 Efficacité lumineuse: 121 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opalprism
 UGR: UGR<19
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
 Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
 Module: 600x600
 Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 595
 Largeur (mm) W: 595
 Hauteur (mm) H: 36
 Poids (kg) brutto/netto: 2.925 / 2.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 700 x 685 x 57.5
 Nombre par paquet: 4



cd/klm
 C0/C180
 C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 8 6 9