








Wattage du système:	15W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	1530lm
Emergency lumen:	EM 320lm
Efficacité lumineuse:	102 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Réflecteur noir
Faisceau:	65°
UGR:	UGR<19
Groupe de risque photobiologique:	RG 1



Type: Coupure de phase

Classe Isolation:	Classe II SELV
IK Class:	IK08
IP Class:	IP54/IP20

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Embase:	Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur:	Noir
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	166
Cut-out (mm):	150
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	80
Poids (kg) brutto/netto:	0.97 / 0.77

Dimensions de l'emballage (mm): 190 x 190 x 92

