

Rax Soft 150 Black



Rax Soft 150 Noir 1600 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212558
EAN: 7021982125584



Électrique

Wattage du système: 15W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1580lm
Emergency lumen: EM 330 lm
Efficacité lumineuse: 105 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur noir
Faisceau: 65°
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur: Noir
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Cut-out (mm): 150
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 80
Poids (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 190 x 190 x 92



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 5 8 4