

Sense Pro Connect 600x600



Sense Pro Connect 600x600 Blanc 4990lm 3000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212684+820513
EAN: 7021982126840+7021988205136



Électrique

Wattage du système: 38W

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4990lm
Efficacité lumineuse: 131 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Connect
Alimentation: 1050mA

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 600x600 Hidden Asymmetric T/L 15/24
Connexion: Quick connector

Dimensions

Longueur (mm) L: 597
Largeur (mm) W: 597
Hauteur (mm) H: 11
Poids (kg) brut/netto: 3.05 / 2.55

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 635 x 635 x 43



7021982126840+7021988205136