

Sense Line 120x1200 Blanc Linect 2460lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212696
 EAN: 7021982126963



Électrique

Wattage du système: 18W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Flux lumineux: 2460lm
 Efficacité lumineuse: 137 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opalprism
 Faisceau: 84°
 UGR: UGR<19
 Stroboscopique visible (PstLM): 0.09
 Effet stroboscopique (SVM): 0.04

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Couleur: Blanc
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur
 Module: 120x1200
 Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1195
 Largeur (mm) W: 118
 Hauteur (mm) H: 35
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35
 Poids (kg) brut/netto: 1.5 / 1.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1350 x 135 x 54

