

Tube Pro DALI



Tube Pro 3-Allumages Blanc 3620lm 3000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles: 320854
EAN: 7021983208545



Électrique

Wattage du système: 41W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3620lm
Efficacité lumineuse: 88 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Température ambiante max.: 35°C
Durée de vie à temp. ambiante max.: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 32°
UGR: UGR<10
Stroboscopique visible (PstLM): 0.01
Effet stroboscopique (SVM): 0

Convertisseurs

Type: DALI-2
Alimentation: 1050mA

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Matériau de la verrine: Verre

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus)

Dimensions

Longueur (mm) L: 278
Largeur (mm) W: 260
Hauteur (mm) H: 92
Poids (kg) brutto/netto: 1.45 / 1.11

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 285 x 225 x 100



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 4 5