



7021986237269



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Wattage:            | 2x6,2W   |
| Wattage du système: | 12.4W    |
| Tension:            | 220-240V |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Type de source lumineuse:   | LED                    |
| Prise:                      | GU10                   |
| Source lumineuse incluse:   | Oui                    |
| Flux lumineux:              | 700lm                  |
| Efficacité lumineuse:       | 56 lm/W                |
| Température des couleurs:   | 3000K                  |
| Rendu des couleurs (Ra):    | Ra>80                  |
| Facteur MacAdams:           | SDCM: 4                |
| Durée de vie:               | L70/B50>25,000         |
| Distribution de la lumière: | Directe                |
| Optique:                    | Plastique transparente |
| Faisceau:                   | 35°/35°                |

## Type: Coupure de phase

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Classe Isolation: | Classe II |
| IK Class:         | IK08      |
| IP Class:         | IP54      |

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Embase:                 | Aluminium                      |
| Couleur:                | Graphite                       |
| Matériau de la verrine: | Polycarbonate stabilisé aux UV |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Montage:   | Surface, Extérieurs |
| Module:    | 2x6,2W              |
| Connexion: | Bornier sans vis    |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Largeur (mm) W:          | 90           |
| Hauteur (mm) H:          | 223          |
| Profondeur (D):          | 147          |
| Poids (kg) brutto/netto: | 1.62 / 1.579 |

Dimensions de l'emballage (mm): 235 x 160 x 100

