

## Primo 1100 Graphite 760lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 643572  
 EAN: 7021986435726



### Électrique

Wattage du système: 10W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 760lm  
 Efficacité lumineuse: 76 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L70/B10>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 Faisceau: 120°

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
 IK Class: IK10  
 IP Class: IP65  
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Graphite  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
 Module: 1100  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Diameter (mm) D: 270  
 Profondeur (D): 110  
 Poids (kg) brut/netto: 1.95 / 1.74

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 275 x 275 x 137

