

Uno 1100 Noir 420lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

644640

EAN:

7021986446401



Électrique

Wattage du système: 10W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 420lm

Efficacité lumineuse: 42 lm/W

Température des couleurs: 3000K

Rendu des couleurs (Ra): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L70/B10>50,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Opale

Faisceau: 120°

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II

IK Class: IK10

IP Class: IP65

Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Noir (RAL 9004)

Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs

Module: 1100

Connexion: Bornier sans vis

Dimensions



Diameter (mm) D: 270

Profondeur (D): 130

Poids (kg) brutto/netto: 1.848 / 1.743

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 142



7 0 2 1 9 8 6 4 4 6 4 0 1