

EcoLine Office 1200 3060lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246090112
 EAN: 5703821175081
 Remplace: 212040



Électrique

Wattage du système: 23W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Courant de fuite (mA): 0.55

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 3060lm
 Efficacité lumineuse: 133 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Grille double parabole, mat satiné
 UGR: UGR<19

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Suspended ou surface, Intérieur
 Module: 1200
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
 Largeur (mm) W: 142
 Hauteur (mm) H: 63
 Poids (kg) brut/netto: 5.7 / 5.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1215 x 146 x 68



5 7 0 3 8 2 1 1 7 5 0 8 1