CircLED Multi



CircLED Multi Gris Lentille 3, Classe II Haut 5820lm 4000K Ra>70 Non dimmable

8246094128 Codes-articles: EAN: 5703821176903



Oui / Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°





Électrique

42W Wattage du système: Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Flux lumineux: 5820lm Efficacité lumineuse: 139 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (Ra): Ra>70 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L80/B10>100.000 Distribution de la lumiére: Lentilles multiples Optique: Lentile III Stroboscopique visible (PstLM): 0.1 Effet stroboscopique (SVM): 0

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II IK Class: IK09 IP Class: IP66 Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans Breeam: scintillement

Matériaux et finition

ULOR (

Embase: Aluminium coulé sous pression Gris (structure 2150 sablé) Couleur: Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs Câble: Cable 2x1mm² 10m Surface au vent: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L: 460 Largeur (mm) W: 390 Hauteur (mm) H: 185 Poids (kg) brutto/netto: 9.2/9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 460 x 390 x 185

Texte explicatif

Classe II











