## CircLED Multi



## CircLED Multi Haut 9270lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 8246094131 FAN: 5703821176910

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.







**(€** □ IP66 IK09

Électrique

Wattage du système: 82W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

**Source lumineuse** 

LED Type de source lumineuse: Flux lumineux: 9270lm Efficacité lumineuse: 113 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (Ra): Ra>70 Facteur MacAdams: SDCM: 3 Durée de vie: L80/B10>80,000 Distribution de la lumiére: Lentilles multiples Lentile III Optique:

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II IK Class: IK09 IP Class: IP66 Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression Couleur: Gris (structure 2150 sablé) Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m Câble: 0,0415m<sup>2</sup> - Max 8 kg Surface au vent:

**Dimensions** 

Longueur (mm) L: 460 Largeur (mm) W: 390 Hauteur (mm) H: 185 Poids (kg) brutto/netto: 9.2/9

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 525 x 395 x 210











