










Wattage du système:	37W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Courant de fuite (mA):	0.29

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	4640lm
Efficacité lumineuse:	125 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>100,000
Durée de vie:	L93/>50,000
Distribution de la lumière:	Directe/Indirecte 50/50%
UGR:	UGR<22
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Type: DALI-2 / Push Dim

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK08
IP Class:	IP20

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc

Montage:	Suspendu, Intérieur
Module:	1400
Kit suspension:	Kit de câble avec support de plafond 1x2m
Connexion:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Longueur (mm) L:	1401
Largeur (mm) W:	42
Hauteur (mm) H:	70
Poids (kg) brutto/netto:	3.5 / 3.3

Dimensions de l'emballage (mm): 1560 x 50 x 80

