

Soft IsoSafe DimToWarm



Soft IsoSafe DimToWarm Blanc 550lm 2000-2800K Ra 98 Coupure de phase

/ Linect

Codes-articles: 903221
EAN: 7021989032212



Électrique

Wattage: 7W
Wattage du système: 8W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 550lm
Efficacité lumineuse: 69 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (Ra): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Verre transparent
Faisceau: 42°
UGR: UGR<19

Convertisseurs

Type: Coupure de phase / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP54

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 53
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51
Poids (kg) brut/netto: 0.43 / 0.395

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85



7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 1 2