

Uniled IsoSafe DimToWarm



UniLED IsoSafe DimToWarm Blanc 560lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase

Codes-articles: 904211
EAN: 7021989042112



Électrique

Wattage: 6W
Wattage du système: 7.3W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 560lm
Efficacité lumineuse: 77 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<19

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 76
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35
Poids (kg) brut/netto: 0.48 / 0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2