

Jupiter Pro Soft



Jupiter Pro Soft Blanc 1850lm 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 940353
EAN: 7021989403531

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage du système: 22W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1850lm
Efficacité lumineuse: 84 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 35°
UGR: UGR<10

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP65/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Quick connector

Dimensions

Hauteur (mm) H: 130
Diameter (mm) D: 114
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 130
Distance d'une surface inflammable (mm): 50mm
Poids (kg) brutto/netto: 1.09 / 0.91

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 142 x 142 x 140

