

Rax 150 U19



Eingebautes LED-Downlight. Aus brandverzögerndem Polycarbonat hergestellt. SDCM 2.
L90/B10>50.000, Lieferbar mit 3000 K/4000 K LED. UGR

Rax 150 U19



Galerie de produits et d'environnements



Article		Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
	8246087669 • Rax 150 U19 Blanc 1520lm 3000K Ra>80 DALI-2 14W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 59°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II IP20	DALI-2	Encastré, Innen	Ø173 x H147
	8246087708 • Rax 150 U19 Blanc 2210lm 3000K Ra>80 DALI-2 19W LED 116 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 59°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II IP20	DALI-2	Encastré, Innen Linect 5 pôles / bornier sans vis	Ø173 x H147
	8246087724 • Rax 150 U19 Blanc 2290lm 4000K Ra>80 DALI-2 19W LED 121 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 59°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II IP20	DALI-2	Encastré, Innen	Ø173 x H147
	8246089719 • Rax 150 U19 Blanc 1570lm 4000K Ra>80 DALI-2 14W LED 112 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 59°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II IP20	DALI-2	Encastré, Innen Cable 5x0,75mm² 2,5m	Ø173 x H147

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.