

Wave



Wave LED is an energy-efficient IP44 luminaire for use in corridors, archives and storerooms as well as similar areas with low activity. Luminaire body made of aluminium and diffuser made of acrylic (polycarbonate option available). Wave comes part prewired and can be mounted very quickly, making it an ideal choice in new buildings and when replacing older luminaires.

Wave



Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 111175 Wave 1200 Blanc 5290lm 3000K Ra>80 Non dimmable 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>70,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Non dimmable	Surface, Indoor Bornier sans vis à 5 pôles avec accouplement 5 x 2,5 mm² du centre à l'extrémité	L1220 x W151 x H54
 111270 Wave 900 Blanc 4390lm 3000K Ra>80 Non dimmable 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>70,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Non dimmable	Surface, Indoor Bornier sans vis à 5 pôles avec accouplement 5 x 2,5 mm² du centre à l'extrémité	L920 x W151 x H54
 111176 Wave 1200 Blanc 5290lm 3000K Ra>80 Capteur 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>70,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Capteur	Surface, Indoor Bornier sans vis	L1220 x W151 x H54
 111271 Wave 900 Blanc 4390lm 3000K Ra>80 Capteur 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>70,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Capteur	Surface, Indoor Bornier sans vis	L920 x W151 x H54
 111276 Wave 600 Blanc 2140lm 3000K Ra>80 Capteur 18W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Capteur	Surface, Indoor Bornier sans vis	L620 x W151 x H54
 111275 Wave 600 Blanc 2200lm 3000K Ra>80 Coupure de phase 15W LED 147 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Coupure de phase	Surface, Indoor Bornier sans vis à 4 pôles avec accouplement 4 x 2,5 mm² du centre à l'extrémité	L620 x W151 x H54

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 111216 Wave 1200 Blanc 5630lm 4000K Ra>80 DALI-2 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>70,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	DALI-2	Surface, Indoor Bornier sans vis	L1220 x W151 x H54
 111185 Wave 1200 Blanc 5630lm 4000K Ra>80 Non dimmable 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>70,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Non dimmable	Surface, Indoor Bornier sans vis à 5 pôles avec accouplement 5 x 2,5 mm² du centre à l'extrémité	L1220 x W151 x H54
 111280 Wave 900 Blanc 4200lm 4000K Ra>80 Non dimmable 31W LED 135 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>70,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK05	Non dimmable	Surface, Indoor Bornier sans vis	L920 x W151 x H54
 111186 Wave 1200 Blanc 5630lm 4000K Ra>80 Capteur 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>70,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Capteur	Surface, Indoor Bornier sans vis	L1220 x W151 x H54
 111286 Wave 600 Blanc 2330lm 4000K Ra>80 Capteur 18W LED 129 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Capteur	Surface, Indoor Bornier sans vis	L620 x W151 x H54
 111285 Wave 600 Blanc 2300lm 4000K Ra>80 Coupure de phase 15W LED 153 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 110°, Directe, Opale	Classe I IP44 IK06	Coupure de phase	Surface, Indoor Bornier sans vis à 4 pôles avec accouplement 4 x 2,5 mm² du centre à l'extrémité	L620 x W151 x H54

Accessoires



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
	820307			L137 x W27 x H27
Batterie pour éclairage de secours 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				