

Sense IP65 Eco











Sense IP65 Eco is a waterproof luminaire with opal prismatic front, delivered complete with driver. Ideal for industrial kitchens, hospitals, laboratories, and production facilities. Very low glare, UGR



Sense IP65 Eco



Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 <p>212468 Sense IP65 Eco Blanc 4060lm 3000K Ra>80 DALI-2 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 89°, Directe, Opalprism</p>	Classe II IP65	DALI-2	Encastré, Indoor Linect 5 pôles / bornier sans vis	L597 x W597 x H53
 <p>212390 Sense IP65 Eco Blanc 4060lm 3000K Ra>80 Coupure de phase 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 89°, Directe, Opalprism</p>	Classe II IP65	Coupure de phase	Encastré, Indoor	L597 x W597 x H53
 <p>212414 Sense IP65 Eco Blanc 4350lm 4000K Ra>80 DALI-2 34W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 89°, Directe, Opalprism</p>	Classe II IP65	DALI-2	Encastré, Indoor Linect 5 pôles / bornier sans vis	L597 x W597 x H53
 <p>212391 Sense IP65 Eco Blanc 4350lm 4000K Ra>80 Coupure de phase 34W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 89°, Directe, Opalprism</p>	Classe II IP65	Coupure de phase	Encastré, Indoor	L597 x W597 x H53
Accessoires				
 <p>820489 Sensor Dim Box Blanc 200VA</p>				L220 x W75 x H34
 <p>8249044557 625x625 Blanc Plaque de plâtre/Troldtekt Encadrement encastré</p>				L625 x W625 x H55
 <p>8249045006 Sense 600x600 Blanc Plaque de plâtre/Troldtekt Encadrement encastré</p>				L640 x W640 x H40
 <p>8246094429 Boîtier d'éclairage de secours Alim. DALI / EM Self test, DALI Secours 3H</p>				L270 x W75 x H35

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 8246094364 Boîtier d'éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Self test, Secours 3 heures				L270 x W75 x H35
 8246094500 Boîtier d'éclairage de secours Alim. DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures				L270 x W75 x H35